

Les numéros de téléphone publics vPBX et la numérotation directe DDI

Introduction

Ici, tous les numéros de téléphone publics du vPBX sont listés.

Pour les appels entrants du réseau téléphonique public, le poste peut être redirigé vers des numéros de téléphone internes (Direct Dialing In DDI).

Pour les appels sortants vers le réseau téléphonique public, le numéro de téléphone affiché (CLIP, CLIR) peut être configuré.

Remarque

Seul l'administrateur/opérateur du système VoIP du fournisseur peut créer ou supprimer des numéros de téléphone publics pour ce vPBX.

Contents

- 1 La composition directe de DDI d'un numéro de téléphone public à un numéro de téléphone vPBX interne
 - ◆ 1.1 Le but du Direct Dialing In DDI
 - ◊ 1.1.1 Préparer un plan de numérotation pour le vPBX
 - ◆ 1.2 Configuration manuelle de l'entrée de numérotation directe
 - ◆ 1.3 Créer des numéros de téléphone vPBX publics supplémentaires ou supprimer des numéros de téléphone vPBX publics
- 2 Affiche le numéro de téléphone du côté de la partie appelée (CLIP, CLIR)
 - ◆ 2.1 Configurer l'identité pour les connexions sortantes
- 3 Configuration
 - ◆ 3.1 Où configurer cette fonction
 - ◆ 3.2 Paramètre Configuration
 - ◊ 3.2.1 Paramètre: Nom
 - ◊ 3.2.2 Paramètre: Destination interne
 - ◊ 3.2.3 Paramètre: Supprimer son propre numéro

La composition directe de DDI d'un numéro de téléphone public à un numéro de téléphone vPBX interne

Le but du Direct Dialing In DDI

Lors de la composition d'une connexion entrante vers un numéro de téléphone public est transféré vers le numéro de téléphone interne vPBX attribué.

L'attribution d'une destination interne s'effectue soit:

- ◊ Manuellement dans cette liste (comme décrit ci-dessous)
- ◊ Automatiquement, lors de la création d'une plage de numéros de téléphone interne, lorsque le numéro de téléphone interne correspond aux derniers chiffres du numéro de téléphone public.

Cette procédure est décrite dans "Gérer les numéros de téléphone vPBX internes".


Remarque

Si un numéro de téléphone public vPBX n'a pas de destination interne, les appels entrants vers ce numéro de téléphone public vPBX sont rejetés.

Préparer un plan de numérotation pour le vPBX

Il est recommandé de préparer un plan de numérotation pour le vPBX. Le plan de numérotation montre comment les appels entrants doivent être transférés vers les numéros de téléphone vPBX internes.

Exemple d'un plan de numérotation vPBX:



Sur la base de cette préparation les numéros de téléphone internes peuvent être générés et la numérotation directe peut être configurée.

Configuration manuelle de l'entrée de numérotation directe

Configurez pour un numéro de téléphone public une numérotation directe en destination:

1. Cliquez sur le raccordement du numéro de téléphone public souhaité.
2. Une boîte de dialogue s'ouvre, ce qui permet de:
 - Avec le paramètre "Destination interne" sélectionnez un numéro de téléphone interne.
 - Avec le paramètre "Nom", entrez un nom descriptif du numéro de téléphone.

Créer des numéros de téléphone vPBX publics supplémentaires ou supprimer des numéros de téléphone vPBX publics

Seul l'administrateur système/opérateur du fournisseur peut créer ou supprimer des numéros de téléphone publics pour ce vPBX.

Affiche le numéro de téléphone du côté de la partie appelée (CLIP, CLIR)

Pour les connexions sortantes via un numéro de téléphone public vPBX, il est possible de déterminer comment l'identité doit être affichée du côté appelé:

- ◊ Fourni par le téléphone lui-même ou le numéro de téléphone public attribué à partir de la configuration numéro de téléphone interne.
- ◊ L'appel est affiché sous forme anonyme (CLIR).
- ◊ Le numéro de téléphone public est affiché, qui est utilisé pour l'appel (CLIP).

Un nom d'affichage fourni par le téléphone lui-même ou par la configuration interne du numéro de téléphone est effacé dans tous les cas!

Configurer l'identité pour les connexions sortantes

Configurez l'identité des appels sortants via un numéro de téléphone public:

1. Cliquez sur la ligne du numéro de téléphone public désiré.
2. Une boîte de dialogue s'ouvre, ce qui permet de:
 - Avec le paramètre "Supprimer son propre numéro", vous pouvez configurer si votre numéro de téléphone doit être affiché ou non.

Configuration

Où configurer cette fonction

En tant qu'administrateur vPBX:

→ Onglet "Externe"

Paramètre Configuration

Paramètre: Nom

Description:	Définit un nom pour décrire le numéro de téléphone public.
Configuration:	Texte de configuration: ◊ N'importe quelle chaîne
Valeur par défaut:	Aucune
Version:	AdminCenter V5.9

Paramètre: Destination interne

Description:	Définit à quel numéro de téléphone interne du vPBX un appel entrant sur ce numéro de téléphone public doit être renvoyé.
Configuration:	Menu à choix: Liste des numéros de téléphone internes du vPBX
Valeur par défaut:	Aucune destination
Version:	AdminCenter V5.7

Paramètre: Supprimer son propre numéro

Description:	Définit le numéro de téléphone à afficher sur le côté appelé: ◊ "Pas de changement" Les informations fournies par le numéro de téléphone ou le numéro de téléphone vPBX de l'appelant sont transférées inchangées. ◊ "Oui" Le numéro de téléphone est toujours supprimé (CLIR). ◊ "Non" Le numéro de téléphone public utilisé pour l'appel est affiché (CLIP).
Configuration:	Menu à choix: Pas de changement Oui

	Non
Valeur par défaut:	Ne pas changer
Version:	AdminCenter V5.7